

FICATOR-S™ (파이케이터 에스)

FICATOR-S(파이케이터 에스)는 4파장 레이저소스로, 멀티모드, 싱글모드 모든 환경에서 사용이 가능한 다중파장 광원 장치입니다.



주요기능

○ 파장(WAVELENGTH) 자동인식

파장인식 기능을 활용하여, 현재 선로에서 사용중인 파장을 자동으로 인식 함으로써, 잘못된 파장을 선택하여 측정하는 오류를 예방할 수 있습니다. (단, FICATOR(파이케이터)파워미터와 사용시)

FICATOR-S(파이케이터 에스)는 안정성, 이동성, 정밀성을 갖추고, 2개의 출력 포트와 4개의 파장(850/1300/1310/1550)을 안정된 형태로 연속조사(CW) 또는 변조조사합니다. 배터리 부족 경고표시로 광원의 안정성을 유지할 수 있게합니다.

SPECIFICATION

	FICATOR-S™
조사파장	850/1300/1310/1550
조사기 타입	LD
출력안정도	Short Term(15min.): <±0.05dB @ 1310,1550nm; ±0.1dB@850&1300 Long Term(8Hours): <±0.1dB @ 1310,1550nm; ±0.2dB@850&1300
중심파장	±20nm
스펙트럼대역	3nm
출력주파수(Hz)	270,1K,2K
출력	-5dBm±0.5dB
절전기능	Yes
백라이트	Yes
동작온도	-10 to + 50
보관온도	-20 to + 70
전원	2pcs X Ni-MH AA(2500mAh)
크기	160L X 76W X 45H
무게	270g

Note : 정확한 측정을 위해, FC 커넥터의 사용을 권장합니다

FEATURE

- > 멀티모드/싱글모드 4파장 조사
- > 간편한 조작방법
- > 직관적인 화면구성
- > 어두운 곳에서 사용할 수 있는 백라이트
- > 내부 배터리 및 외부 전원어댑터 사용가능
- > 정밀성 및 안정성
- > 절전을 위한 자동 꺼짐 기능 탑재
- > 보증기간 2년

제품 기본구성

FC/PC, SC/PC 교체형 어댑터, 매뉴얼, 가방, 소프트웨어(CD), USB 케이블, 배터리, AC/DC 어댑터/충전기

옵션 액세서리

LC 어댑터(FC/PC male - LC/PC Female)